

CENTROPEEK / PEEK

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:	CENTROPEEK
Kurzzeichen ISO 1043:	PEEK
Bezeichnung:	Polyetheretherketon
Format:	Rundstäbe Platten
Farben:	Natur
Gewicht:	1,31 g/cm ³



Rundstäbe

Durchmesser (mm)	Durchmessertoleranz (mm)		Lieferrängen (mm)	Gewicht (kg/m) natur
6	+0,1	+0,6	1000 3000 mm	0,042
8	+0,1	+0,7	1000 3000 mm	0,074
10	+0,1	+0,7	1000 3000 mm	0,114
12	+0,2	+0,8	1000 3000 mm	0,164
15	+0,2	+0,8	1000 3000 mm	0,252
16	+0,2	+0,8	1000 3000 mm	0,286
18	+0,2	+0,8	1000 3000 mm	0,359
20	+0,2	+0,8	1000 3000 mm	0,444
22	+0,2	+1,0	1000 3000 mm	0,536
25	+0,2	+1,0	1000 3000 mm	0,688
28	+0,2	+1,0	1001 3000 mm	0,858
30	+0,2	+1,0	1000 3000 mm	0,982
32	+0,2	+1,2	1000 3000 mm	1,120
35	+0,2	+1,2	1000 3000 mm	1,340
36	+0,2	+1,2	1000 3000 mm	1,410
40	+0,2	+1,2	1000 3000 mm	1,740
45	+0,3	+1,3	1000 3000 mm	2,220
50	+0,3	+1,3	1000 3000 mm	2,720
56	+0,3	+1,3	1000 3000 mm	3,400
60	+0,3	+1,6	1000 3000 mm	3,910
65	+0,3	+1,6	1000 3000 mm	4,560
70	+0,3	+1,6	1000 3000 mm	5,310
80	+0,4	+2,0	1000 3000 mm	6,950
90	+0,5	+2,2	1000 3000 mm	8,800
100	+0,6	+2,5	1000 3000 mm	10,860
110	+0,7	+3,0	1000 3000 mm	13,130
120	+0,8	+3,5	1000 3000 mm	15,660
130	+0,9	+3,8	1000 3000 mm	18,200
140	+0,9	+3,8	1000 3000 mm	21,270
150	+1,0	+4,2	1000 3000 mm	24,450

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

Längentoleranz	0% bis +3%
	Standardprodukt (ab Lager verfügbar)

CENTROPEEK / PEEK

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:	CENTROPEEK
Kurzzeichen ISO 1043:	PEEK
Bezeichnung:	Polyetheretherketon
Formen:	Rundstäbe Platten
Farben:	Natur
Dichte:	1,31 g/cm ³



Platten

Stärke (mm)	Stärkentoleranz (mm)		Breite (mm)	Lieferlängen (mm)	Gewicht (kg/m) natur
6	+0,2	+0,7	615	1000 3000	5,470
8	+0,2	+1,1	615	1000 3000	7,240
10	+0,2	+1,1	615	1000 3000	8,900
12	+0,3	+1,5	615	1000 3000	10,950
16	+0,3	+1,5	615	1000 3000	14,250
20	+0,3	+1,5	615	1000 3000	17,600
25	+0,3	+1,5	615	1000 3000	21,750
30	+0,3	+2,5	615	1000 3000	26,550
40	+0,3	+2,5	615	1000 3000	34,850
45	+0,3	+2,5	615	1000 3000	39,000
50	+0,3	+2,5	615	1000 3000	43,150
60	+0,5	+3,5	615	1000 3000	52,000

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

Längentoleranz:	0% bis +3%
Breitentoleranz:	+0,5% bis +4%
	Standardprodukt (ab Lager lieferbar)