

CENTRODAL LF / POM LF

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:	CENTRODAL LF
Kurzzeichen ISO 1043:	POM LF
Bezeichnung:	Polyoxymethylen C elektrisch leitfähig
Formen:	Rundstäbe Hohlstäbe Platten
Farben:	Schwarz
Dichte:	1,45 g/cm ³



Rundstäbe

Durchmesser (mm)	Durchmessertoleranz (mm)		Lieferlängen (mm)	Gewicht (kg/m) schwarz
10	+0,1	+0,7	1000 3000	0,125
12	+0,2	+0,8	1000 3000	0,181
15	+0,2	+0,8	1000 3000	0,278
16	+0,2	+0,8	1000 3000	0,315
18	+0,2	+0,8	1000 3000	0,396
20	+0,2	+0,8	1000 3000	0,486
22	+0,2	+1,0	1000 3000	0,590
25	+0,2	+1,0	1000 3000	0,758
28	+0,2	+1,0	1000 3000	0,945
30	+0,2	+1,0	1000 3000	1,082
32	+0,2	+1,2	1000 3000	1,236
36	+0,2	+1,2	1000 3000	1,557
40	+0,2	+1,2	1000 3000	1,915
45	+0,3	+1,3	1000 3000	2,425
50	+0,3	+1,3	1000 3000	2,983
56	+0,3	+1,3	1000 3000	3,729
60	+0,3	+1,6	1000 3000	4,294
65	+0,3	+1,6	1000 3000	5,028
70	+0,3	+1,6	1000 3000	5,819
75	+0,4	+2,0	1000 3000	6,712
80	+0,4	+2,0	1000 3000	7,621
85	+0,5	+2,2	1000 3000	8,619
90	+0,5	+2,2	1000 3000	9,646
95	+0,6	+2,5	1000 3000	10,775
100	+0,6	+2,5	1000 3000	11,920
110	+0,7	+3,0	1000 3000	14,461
120	+0,8	+3,5	1000 3000	17,247
125	+0,8	+3,5	1000 3000	18,688
130	+0,9	+3,8	1000 3000	20,248
140	+0,9	+3,8	1000 3000	23,423
150	+1,0	+4,2	1000 3000	26,917

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

Längentoleranz:	0% bis +3%
	Standardprodukt (ab Lager lieferbar)

CENTRODAL LF / POM LF

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:	CENTRODAL LF
Kurzzeichen ISO 1043:	POM LF
Bezeichnung:	Polyoxymethylen C elektrisch leitfähig
Formen:	Rundstäbe Hohlstäbe Platten
Farben:	Schwarz
Dichte:	1,45 g/cm ³



Platten

Stärke (mm)	Stärkeltoleranz (mm)		Breite (mm)	Lieferlängen (mm)	Gewicht (kg/m) schwarz
10	+0,2	+1,1	500	1000 3000	8,033
10	+0,2	+1,1	610	1000 3000	9,800
12	+0,3	+1,5	500	1000 3000	9,730
12	+0,3	+1,5	610	1000 3000	11,871
15	+0,3	+1,5	500	1000 3000	11,993
15	+0,3	+1,5	610	1000 3000	14,631
20	+0,3	+1,5	500	1000 3000	15,764
20	+0,3	+1,5	610	1000 3000	19,232
25	+0,3	+1,5	500	1000 3000	19,536
25	+0,3	+1,5	610	1000 3000	23,833
30	+0,5	+2,5	500	1000 3000	23,760
30	+0,5	+2,5	610	1000 3000	28,987
35	+0,5	+2,5	500	1000 3000	27,531
35	+0,5	+2,5	610	1000 3000	33,588
40	+0,5	+2,5	500	1000 3000	31,302
40	+0,5	+2,5	610	1000 3000	38,189
45	+0,5	+2,5	500	1000 3000	35,074
45	+0,5	+2,5	610	1000 3000	42,790
50	+0,5	+2,5	500	1000 3000	38,845
50	+0,5	+2,5	610	1000 3000	47,391
60	+0,5	+3,5	500	1000 3000	46,765
60	+0,5	+3,5	610	1000 3000	57,053
70	+0,5	+3,5	500	1000 3000	54,308
70	+0,5	+3,5	610	1000 3000	66,255
80	+0,5	+5,0	500	1000 3000	62,416
80	+0,5	+5,0	610	1000 3000	76,148
90	+0,5	+5,0	500	1000 3000	69,959
90	+0,5	+5,0	610	1000 3000	85,350
100	+0,5	+5,0	500	1000 3000	77,501
100	+0,5	+5,0	610	1000 3000	94,552

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

Längentoleranz:	0% bis +3%
Breitentoleranz:	+0,5% bis +4%
	Standardprodukt (ab Lager lieferbar)