

CENTRODAL TF / POM + PTFE

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:	CENTRODAL TF
Kurzzeichen ISO 1043:	POM + PTFE
Bezeichnung:	Polyoxymethylen C + PTFE
Formen:	Rundstäbe Hohlstäbe Platten
Farben:	Natur Wunschfarben
Dichte:	1,52 g/cm ³



Rundstäbe

Durchmesser (mm)	Durchmessertoleranz (mm)		Lieferlängen (mm)	Gewicht (kg/m) natur
10	+0,1	+0,7	1000 3000	0,131
12	+0,2	+0,8	1000 3000	0,189
15	+0,2	+0,8	1000 3000	0,291
16	+0,2	+0,8	1000 3000	0,330
18	+0,2	+0,8	1000 3000	0,415
20	+0,2	+0,8	1000 3000	0,509
22	+0,2	+1,0	1000 3000	0,619
25	+0,2	+1,0	1000 3000	0,794
28	+0,2	+1,0	1000 3000	0,991
30	+0,2	+1,0	1000 3000	1,135
32	+0,2	+1,2	1000 3000	1,296
36	+0,2	+1,2	1000 3000	1,632
40	+0,2	+1,2	1000 3000	2,007
45	+0,3	+1,3	1000 3000	2,542
50	+0,3	+1,3	1000 3000	3,127
56	+0,3	+1,3	1000 3000	3,909
60	+0,3	+1,6	1000 3000	4,501
65	+0,3	+1,6	1000 3000	5,270
70	+0,3	+1,6	1000 3000	6,100
75	+0,4	+2,0	1000 3000	7,036
80	+0,4	+2,0	1000 3000	7,989
85	+0,5	+2,2	1000 3000	9,035
90	+0,5	+2,2	1000 3000	10,112
95	+0,6	+2,5	1000 3000	11,295
100	+0,6	+2,5	1000 3000	12,496
110	+0,7	+3,0	1000 3000	15,159
120	+0,8	+3,5	1000 3000	18,080
125	+0,8	+3,5	1000 3000	19,590
130	+0,9	+3,8	1000 3000	21,225
140	+0,9	+3,8	1000 3000	24,554
150	+1,0	+4,2	1000 3000	28,217
170	+1,2	+5,0	1000 3000	36,307
180	+1,2	+5,0	1000 3000	40,623
200	+1,3	+5,5	1000 3000	50,130

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

Längentoleranz: 0% bis +3%

CENTRODAL TF / POM + PTFE

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:	CENTRODAL TF
Kurzzeichen ISO 1043:	POM + PTFE
Bezeichnung:	Polyoxymethylen C + PTFE
Formen:	Rundstäbe Hohlstäbe Platten
Farben:	Natur Wunschfarben
Dichte:	1,52 g/cm ³



Platten

Stärke (mm)	Stärkentoleranz (mm)		Breite (mm)	Lieferlängen (mm)	Gewicht (kg/m) natur
10	+0,2	+1,1	500	1000 3000	8,421
10	+0,2	+1,1	610	1000 3000	10,273
12	+0,3	+1,5	500	1000 3000	10,200
12	+0,3	+1,5	610	1000 3000	12,444
15	+0,3	+1,5	500	1000 3000	12,572
15	+0,3	+1,5	610	1000 3000	15,338
20	+0,3	+1,5	500	1000 3000	16,525
20	+0,3	+1,5	610	1000 3000	20,161
25	+0,3	+1,5	500	1000 3000	20,479
25	+0,3	+1,5	610	1000 3000	24,984
30	+0,5	+2,5	500	1000 3000	24,907
30	+0,5	+2,5	610	1000 3000	30,386
35	+0,5	+2,5	500	1000 3000	28,860
35	+0,5	+2,5	610	1000 3000	35,209
40	+0,5	+2,5	500	1000 3000	32,813
40	+0,5	+2,5	610	1000 3000	40,032
45	+0,5	+2,5	500	1000 3000	36,767
45	+0,5	+2,5	610	1000 3000	44,856
50	+0,5	+2,5	500	1000 3000	40,720
50	+0,5	+2,5	610	1000 3000	49,679
60	+0,5	+3,5	500	1000 3000	49,022
60	+0,5	+3,5	610	1000 3000	59,807
70	+0,5	+3,5	500	1000 3000	56,929
70	+0,5	+3,5	610	1000 3000	69,454
80	+0,5	+5,0	610	1000 3000	79,824
90	+0,5	+5,0	610	1000 3000	89,470
100	+0,5	+5,0	610	1000 3000	99,116

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

Längentoleranz:	0% bis +3%
Breitentoleranz:	+0,5% bis +4%