

CENTROMID 6.6 GF / PA 6.6 GF 30

Rundstäbe

Farbe	Länge [mm]	Durchmesser [mm]	Durchmessertoleranz [mm]		Gewicht [kg/m]
schwarz	1000; 3000	10	+0,1	+0,5	0,111
schwarz	1000; 3000	15	+0,2	+0,7	0,250
schwarz	1000; 3000	20	+0,2	+0,7	0,436
schwarz	1000; 3000	25	+0,2	+0,9	0,680
schwarz	1000; 3000	30	+0,2	+0,9	0,970
schwarz	1000; 3000	36	+0,2	+1,1	1,400
schwarz	1000; 3000	40	+0,2	+1,1	1,720
schwarz	1000; 3000	50	+0,3	+1,3	2,680
schwarz	1000; 3000	60	+0,3	+1,6	3,860
schwarz	1000; 3000	70	+0,3	+1,6	5,220
schwarz	1000; 3000	80	+0,4	+2,0	6,840
schwarz	1000; 3000	100	+0,6	+2,5	10,700
schwarz	1000; 3000	120	+0,8	+3,5	15,500
schwarz	1000; 3000	130	+0,9	+3,8	18,200
schwarz	1000; 3000	150	+1,0	+4,2	24,200

Längentoleranz: 0% bis +3%

Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.