

CENTROMID 6 GF / PA 6 GF 30

Rundstäbe

Farbe	Länge [mm]	Durchmesser [mm]	Durchmessertoleranz [mm]		Gewicht [kg/m]
schwarz	1000; 3000	20	+0,2	+0,7	0,447
schwarz	1000; 3000	25	+0,2	+0,9	0,697
schwarz	1000; 3000	30	+0,2	+0,9	0,997
schwarz	1000; 3000	40	+0,2	+1,1	1,765
schwarz	1000; 3000	50	+0,3	+1,3	2,757
schwarz	1000; 3000	60	+0,3	+1,6	3,968
schwarz	1000; 3000	70	+0,3	+1,6	5,377
schwarz	1000; 3000	80	+0,4	+2,0	7,043
schwarz	1000; 3000	90	+0,5	+2,2	8,914
schwarz	1000; 3000	100	+0,6	+2,5	11,016
schwarz	1000; 3000	120	+0,8	+3,5	15,939
schwarz	1000; 3000	150	+1,0	+4,2	24,875

Längentoleranz: 0% bis +3%

Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

CENTROMID 6 GF / PA 6 GF 30

Platten

Farbe	Länge [mm]	Stärke [mm]	Breite [mm]	Stärkentol. [mm]		Gewicht (kg/m)
schwarz	1000; 3000	10	500	+0,2	+0,9	7,354
schwarz	1000; 3000	15	500	+0,3	+1,5	11,083
schwarz	1000; 3000	20	500	+0,3	+1,5	14,568
schwarz	1000; 3000	25	500	+0,3	+1,5	18,054
schwarz	1000; 3000	30	500	+0,5	+2,5	21,957
schwarz	1000; 3000	40	500	+0,5	+2,5	28,928
schwarz	1000; 3000	50	500	+0,5	+2,5	35,898

Längentoleranz: 0% bis +3%

Breitentoleranz: +1% bis +4%

Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.