

CENTROPHEN GF / PPE GF 30

Rundstäbe

Farbe	Länge [mm]	Durchmesser [mm]	Durchmessertoleranz [mm]		Gewicht [kg/m]
natur	1000; 3000	10	+0,1	+0,5	0,110
natur	1000; 3000	20	+0,2	+0,9	0,438
natur	1000; 3000	25	+0,2	+1,2	0,684
natur	1000; 3000	30	+0,2	+1,2	0,977
natur	1000; 3000	40	+0,2	+1,6	1,734
natur	1000; 3000	50	+0,3	+2,0	2,711
natur	1000; 3000	60	+0,3	+2,5	3,907
natur	1000; 3000	70	+0,3	+2,5	5,283
natur	1000; 3000	80	+0,4	+3,0	6,917
natur	1000; 3000	90	+0,5	+3,4	8,762
natur	1000; 3000	100	+0,6	+3,8	10,824
natur	1000; 3000	125	+0,8	+4,6	16,900

Längentoleranz: 0% bis +3%

Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

CENTROPHEN GF / PPE GF 30

Platten

Farbe	Länge [mm]	Stärke [mm]	Breite [mm]	Stärkentol. [mm]		Gewicht (kg/m)
natur	1000; 3000	10	500	+0,2	+0,9	7,134
natur	1000; 3000	12	500	+0,3	+1,5	8,724
natur	1000; 3000	15	500	+0,3	+1,5	10,752
natur	1000; 3000	20	500	+0,3	+1,5	14,133
natur	1000; 3000	25	500	+0,3	+1,5	17,515
natur	1000; 3000	30	500	+0,5	+2,5	21,302
natur	1000; 3000	40	500	+0,5	+2,5	28,064
natur	1000; 3000	50	500	+0,5	+2,5	34,827
natur	1000; 3000	60	500	+0,5	+3,5	41,927

Längentoleranz: 0% bis +3%

Breitentoleranz: +1% bis +4%

Standardprodukt (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.